ボーリング名	GIK016001	調査位置	品川区東品川5丁目地内	北緯	35° 37' 32.83"
発注機関	東京都港湾局	調査期間		東経	139° 45' 28.22"
調査業者名		主任技師	現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者
孔口標高	AP +4.890m	角度	180° 上 90° 下 0°	方向	北 0° 90° 東 180° 南 270° 西
総掘進長	42.00m	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機 / エンジン / ハンマー落下用具 / ポンプ

標尺 (m)	標高 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	
1	3.09	1.80	1.80		埋土	茶褐色～暗灰			0.00～0.50m上部5cmはアスファルトで下部は砕石有り 0.50mより砂質シルトでガラ礫混入する	Hj
2					シルト	暗灰			含水量多く非常に柔らかい 腐植物混じる	
3	1.09	1.40	3.20							
4					砂質シルト	暗灰			含水量多い 砂を全体に多く含む 貝殻片混じる 腐植物混入	Hc
5	-0.21	1.90	5.10							
6	-1.71	1.50	6.60		シルト	暗灰			含水量多く非常に柔らかい 腐植物混入	Ycu
7	-2.61	0.90	7.50		細砂	暗灰			含水量多く、少量のシルト含む	Ysu
8										
9					シルト	暗灰			含水量中位、粘性中位 貝殻片混じる 腐植物多く混じる 10.60mより砂を少量含む	
10										
11	-5.91	3.30	10.80		砂質シルト	暗灰			含水量中位 少量の貝殻片混じる 砂を全体に多く含む	Ycu
12	-7.01	1.10	11.90		シルト質細砂	暗灰			含水量中位 砂は均一で、シルト分多く非常にゆるい	
13	-7.61	0.60	12.50		砂質シルト	暗灰			含水量中位 砂を多く全体に含む 貝殻片混じる	
14	-9.81	2.20	14.70							
15					シルト質粘土	暗灰			含水量中位～やや少ない 15.00m付近砂を帯状に挟む 少量の貝殻片混じる 腐植物混入 18.00m付近より砂を全体に含む	Tcl
16										
17										
18	-13.81	4.00	18.70							
19	-14.91	1.10	19.80		シルト質細砂	暗灰			含水量中位 均一な砂でシルトを多く含む	Tsl
20					シルト質粘土	暗灰			含水量中位～やや少ない 全体に砂を含み、やや固結した所有り	Tcl
21	-16.71	1.80	21.60							
22					礫混じり細砂	褐灰			含水量多い 礫を所々に混入する 礫径5～20mm程度 粘土混入	Tsl
23	-18.51	1.80	23.40							
24	-19.81	1.30	24.70		砂礫	褐灰			含水量多い 礫は亜角礫でφ10～30mm程度で非常に硬い	Tg
25					細砂	褐灰～暗青灰			含水量中位～やや多い 25.00m付近中砂混じる 26.00m付近均一でやや固結している 29.00m付近シルトを含み、粒子均一である 所々に礫を少量混入する 全体に雲母混じる	Esu
26										
27										
28										
29										
30	-25.91	6.10	30.80							
31	-26.51	0.60	31.40		砂礫	暗青灰			含水量多い 礫径10～40mm程度	Eg
32					固結シルト（土丹）	暗灰			含水量少ない 全体に固結していて、非常に硬い 少量の砂を所々に含む	Km
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41	-37.11	10.60	42.00							

孔内水位(m)／測定月日：3.10 ▽

標準貫入試験

深度 (m)	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量 (cm)	N値
1.15	1/11	1	1/9	3/30	3
1.45					
2.15	ハンマー自沈			0/31	0
2.46					
3.16	0/5	1/21	1/12	2/38	2
3.53					
5.15	1/39			1/39	1
5.54					
7.15	4	3	1	8/30	8
7.45					
9.15	1/12	1	1/8	3/30	3
9.45					
11.15	1	1	1	3/30	3
11.45					
12.15	1/11	1	1/9	3/30	3
12.45					
13.15	1/17	1	1/8	3/35	3
13.50					
14.15	1	2	2	5/30	5
14.45					
15.15	6/30			6/30	6
15.45					
16.15	3	3	4	10/30	10
16.45					
18.15	4	5	6	15/30	15
18.45					
19.65	3	4	5	12/30	12
19.95					
21.15	3	3	4	10/30	10
21.45					
22.15	50/20			50/20	75
22.35					
23.15	23	27		50/20	75
23.35					
24.15	50/9			50/9	167
24.24					
25.15	11	13	14	38/30	38
25.45					
26.16	13	16	21	50/30	50
26.45					
27.15	24	26		50/20	75
27.35					
28.15	17	20	13/6	50/26	58
28.41					
29.15	50/27			50/27	56
29.42					
30.15	28	22/5		50/15	100
30.30					
31.15	16	27	7/2	50/22	68
31.37					
32.15	21	29/9		50/19	79
32.34					
33.15	20	30/9		50/19	79
33.34					
34.15	28	22/6		50/16	94
34.31					
35.15	50/15			50/15	100
35.30					
36.15	31	19/4		50/14	107
36.29					
37.15	31	19/4		50/14	107
37.29					
38.15	38	12/2		50/12	125
38.27					

原位置試験

深度 (m)	試験名および結果

試料 深度 (m)	採取 試料番号	採取方法
4.00		
4.65	2	Ⓣ
6.00		
6.60	3	Ⓣ
8.00		
8.80	4	Ⓣ
10.00		
10.75	5	Ⓣ
17.00		
17.80	7	Ⓓ
20.00		
20.60	8	Ⓓ

室内試験（　）

掘進月日